


## GENERADOR ELÉCTRICO STANLEY SG 2400B

| | |
|---|---|
| **Código:** | &604800010 |
| **Tipo de generador:** | Síncrono |
| **Potencia Nominal 230V:** | 2,1 kW |
| **Potencia Máxima 230V:** | 2,3 kW |
| **Alimentación:** | 230V/MONO/50Hz |
| **Corriente 230V:** | 9,1 A |
| **Autonomía (h):** | 8,2 h |
| **Nº tomas 230V (16A) mono:** | 2 |
| **Arranque manual:** | Sí |
| **Decibelios dB(A):** | 71 dB(A) |
| **Peso:** | 40,5 kg |
| **Dimensiones:** | 610 x 445 x 450 |
| **Tipo de aceite:** | 15W40/<0 o C: 5W30 |
| **Tipo de combustible:** | Gasolina sin plomo |
| **Capacidad tanque combustible:** | 15 L |





















Generador portátil de la **gama Energy**. Proporciona energía estable y eficiente. Destaca por la **tecnología AVR**. Cuenta con motor de 4 tiempos con 8,2 horas de autonomía. Incluye dos tomas de corriente tipo Schuko de 230V.

Ideal para un suministro energético fiable en obras, jardines y eventos al aire libre, así como un respaldo en caso de cortes de energía gracias a sus 2 tomas tipo Schuko de 230V. Su avanzado motor OHV monocilíndrico de 4 tiempos funciona mediante refrigeración por aire y garantiza una entrega constante de corriente eléctrica.

Cuenta con un índice de protección IP23M, operando de manera segura a una temperatura ambiental máxima de 40 °C. Además, utiliza una bujía de alta durabilidad modelo LD F7RTC, todo ello manteniendo los 71 dB(A).

Este modelo síncrono destaca por ser sumamente intuitivo para el operario gracias a la integración de un cuadro de mandos con controles simples y su panel central ofrece un sistema de arranque manual tradicional.

La robustez y maniobrabilidad son claves en su diseño. Cuenta con un chasis de acero altamente resistente y una certificación de protección IP23M que resguarda los componentes internos en entornos de trabajo exigentes. Su cuerpo de 40,5 kg de peso descansa sobre tacos de goma antivibración altamente resistentes.

A diferencia de los alternadores convencionales, este modelo destaca por integrar la tecnología de regulación AVR (Regulador Automático de Voltaje), un sistema electrónico avanzado que monitorea y estabiliza el voltaje de salida para minimizar cualquier fluctuación. Esta protección evita pérdidas de rendimiento y permite conectar de forma segura tanto herramientas de alto consumo de arranque como dispositivos electrónicos altamente sensibles.

Alimentado por gasolina sin plomo, ofrece una notable autonomía de hasta 8,2 horas gracias a su depósito de 15 litros.