



### GENERADOR ELÉCTRICO STANLEY SG 6500B

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Código:</b>                | &604800090      |
| <b>Potencia Nominal 230V:</b> | 6 kW            |
| <b>Potencia Máxima 230V:</b>  | 6,5 kW          |
| <b>Alimentación:</b>          | 400V/TRIF/50Hz  |
| <b>Corriente 400V:</b>        | 0               |
| <b>Arranque eléctrico:</b>    | 0               |
| <b>Peso:</b>                  | 89 kg           |
| <b>Dimensiones:</b>           | 745 x 540 x 560 |
| <b>Código de barras:</b>      | 72 dB(A)        |

Generador portátil de la **gama Energy**. Proporciona energía estable y eficiente. Destaca por la **tecnología AVR**. Cuenta con motor de 4 tiempos con 8 horas de autonomía. El equipo incluye dos tomas de corriente tipo Schuko de 230V y una de 400V trifásica.

Es la solución ideal para ofrecer un suministro energético fiable en obras, jardines y eventos al aire libre, así como para actuar como un respaldo eficiente en caso de cortes de energía. Cuenta con dos tomas de corriente tipo Schuko de 230V y una de 400V trifásica. La toma trifásica es ideal para dispositivos con altas cargas como compresores o soldadores.

Su avanzado motor OHV monocilíndrico de 4 tiempos funciona mediante refrigeración por aire y garantiza una entrega constante de corriente eléctrica. Cuenta con un índice de protección IP23M, operando de manera segura a una temperatura ambiental máxima de 40 °C. Además, utiliza una bujía de alta durabilidad modelo LD F7RTC, todo ello manteniendo los 72 dB(A).

Este modelo síncrono destaca por estar equipado con un depósito de gran capacidad para trabajar durante largo tiempo con su indicador de nivel y su panel central ofrece un sistema de arranque manual y electrónico.

La robustez y maniobrabilidad son claves en su diseño. Cuenta con un chasis de acero altamente resistente y una certificación de protección IP23M que resguarda los componentes internos en entornos de trabajo exigentes. Su transporte a las diferentes estaciones de trabajo resulta ágil y cómodo gracias a la incorporación de ruedas de alta resistencia y asas con empuñadura extensible para un fácil manejo que ayudan a desplazar sus 89 kg de peso.

A diferencia de los alternadores convencionales, este modelo destaca por integrar la tecnología de regulación AVR (Regulador Automático de Voltaje), un sistema electrónico avanzado que monitorea y estabiliza el voltaje de salida para minimizar cualquier fluctuación. Esta protección evita pérdidas de rendimiento y permite conectar de forma segura tanto herramientas de alto consumo de arranque como dispositivos electrónicos altamente sensibles.

Alimentado por gasolina sin plomo, ofrece una notable autonomía de hasta 8 horas gracias a su depósito de 25 litros.

